

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 14.03.2017

Révision: 14.03.2017

### 1 Identification

**Nom du produit:** ALERT ORANGE  
**Code du produit:** 0000200670  
**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
**Catégorie du produit** PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants



**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Fast Line Striping Systems Ltd.  
 34 Mount Hope Avenue  
 Dartmouth NSB2Y 4K9  
 Canada  
 Phone: 1-800-565-1564  
 Fax: 1-902-466-8481  
 admin@fastline.net  
**Numéro d'appel d'urgence:** CHEMTEL 1-800-255-3924, or 813-248-0585.

### 2 Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

Flam. Aerosol 1 H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
 Press. Gas H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
 STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

#### Pictogrammes de danger



GHS02 GHS04 GHS07

#### Mention d'avertissement Mentions de danger

Danger  
 Aérosol extrêmement inflammable.  
 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
 Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
 Tenir hors de portée des enfants.  
 Lire l'étiquette avant utilisation.  
 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
 Ne pas perforez ni brûler, même après usage.  
 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
 Garder sous clef.  
 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F.  
 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.  
 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### 3 Composition/information sur les ingrédients

#### Caractérisation chimique: Mélanges

**Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### Composants dangereux:

74-98-6	propane	17,64%
64742-89-8	Solvant naphta aliphatique léger (pétrole)	17,06%
1317-65-3	Calcium Carbonate	15,34%
106-97-8	butane	10,36%
64742-47-8	distillats légers (pétrole), hydrotraités	4,52%

### 4 Premiers soins

**Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.  
**Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.  
**Après contact avec les yeux:** Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.  
**Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.  
**Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Etourdissement  
**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

**Moyens d'extinction:** CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée.  
**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Eau  
**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Peut former des mélanges explosifs gaz-air.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 14.03.2017

Révision: 14.03.2017

**Nom du produit:** ALERT ORANGE**Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

(suite de la page 1)

### 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

**Précautions pour la protection de l'environnement:** Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.

### 7 Manutention et stockage

**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** N'employer que dans des secteurs bien aérés.

**Préventions des incendies et des explosions:** Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

**Stockage:**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Matériau approprié pour emballages et canalisations: l'acier ou un acier spécial.

**Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.

### 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:****74-98-6 propane**

EL (Canada)	Valeur à long terme: 1000 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 1,000 ppm

**106-97-8 butane**

EL (Canada)	Valeur momentanée: 750 ppm Valeur à long terme: 600 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 800 ppm

**64742-47-8 distillats légers (pétrole), hydrotraités**

EL (Canada)	Valeur à long terme: 200 mg/m <sup>3</sup> Skin
-------------	--

**Contrôles de l'exposition****Mesures générales de protection et d'hygiène:**Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Au travail, ne pas manger ni boire.**Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**Protection des mains:**Gants de protection  
Gants en néoprène

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

**Protection des yeux:**

Lunettes de protection hermétiques

### 9 Propriétés physiques et chimiques

**Aspect:** Aérosol.

**Odeur:** Aromatique

**Seuil olfactif:** Non déterminé.

**valeur du pH:** Non déterminé.

**Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** -44 °C (-47 °F)

**Point Eclair:** -19 °C (-2 °F)

**Température de décomposition:** Non déterminé.

**Température d'auto-inflammabilité:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

**Propriétés explosives:** Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

**Inférieure:** 1,5 Vol %

**Supérieure:** 10,9 Vol %

**Pression de vapeur:** Non déterminé.

**Densité de vapeur:** Non déterminé.

**Vitesse d'évaporation:** Non applicable.

**Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** Pas ou peu miscible

**Coefficient de partage: n-octanol/eau:** Non déterminé.

**Viscosité:** Not determined.

**Solvants organiques:** 51,0 %

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 14.03.2017

Révision: 14.03.2017

**Nom du produit:** ALERT ORANGE

<b>Eau:</b>	24,0 %	(suite de la page 2)
<b>Teneur en substances solides:</b>	23,9 %	
<b>Autres informations</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.	

**10 Stabilité et réactivité**

<b>Décomposition thermique/ conditions à éviter:</b>	Stable à température ambiante.
<b>Possibilité de réactions dangereuses</b>	Aucune réaction dangereuse connue.
<b>Matières incompatibles:</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.
<b>Produits de décomposition dangereux:</b>	Pas de produits de décomposition dangereux connus

**11 Données toxicologiques****Toxicité aiguë****Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:****106-97-8 butane**

Inhalatoire LC50/4 h 658 mg/l (rat)

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.**12 Données écologiques**

<b>Toxicité aquatique:</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.
<b>Persistance et dégradabilité</b>	Le produit est biodégradable après adaptation prolongée.
<b>Potentiel de bioaccumulation</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.
<b>Mobilité dans le sol</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.
<b>Indications générales:</b>	Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
<b>Autres effets néfastes</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.

**13 Données sur l'élimination****Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.**Emballages non nettoyés:**  
**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.**14 Informations relatives au transport**

<b>Numéro ONU</b>	UN1950
<b>DOT</b>	N/A
<b>IMDG</b>	AEROSOLS
<b>Classe(s) de danger pour le transport</b>	
<b>Class</b>	2.1
<b>Groupe d'emballage</b>	
<b>ADR</b>	néant
<b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	Attention: Gaz.
<b>Indice Kemler:</b>	-
<b>No EMS:</b>	F-D,S-U
<b>Stowage Code</b>	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
<b>Segregation Code</b>	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

**Indications complémentaires de transport:**

<b>ADR</b>	
<b>Quantités limitées (LQ)</b>	1L
<b>Catégorie de transport</b>	2
<b>Code de restriction en tunnels</b>	D
<b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

**15 Informations sur la réglementation**

<b>CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT:</b>	All hazardous ingredients for this product appear on the Canadian Domestic Substances List. Tous les ingrédients figurent sur la liste Canadienne Substances des Domestiques.	(suite page 4)
---	--	----------------

# Fiche de données de sécurité

## selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 14.03.2017

Révision: 14.03.2017

**Nom du produit:** ALERT ORANGE**WHMIS Symbols:**

A - Gaz comprimés



(suite de la page 3)

**Directive 2012/18/UE****Substances dangereuses désignées****- ANNEXE I****Catégorie SEVESO****Quantité seuil (tonnes) pour****l'application des exigences relatives****au seuil bas**

Aucun des composants n'est compris.

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

150 t

**Quantité seuil (tonnes) pour****l'application des exigences relatives****au seuil haut**

500 t

**16 Autres informations****Contact:**

Regulatory Affairs

**Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)

ISO: International Organisation for Standardisation

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas: Gaz sous pression – Gaz liquéfié

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3